

Structure

- > **Struttura:**
metallo verniciato bianco opaco.
- > **Diffusore:**
polietilene rotazionale bianco.
- > **Reattore:**
elettronico, dimmerabile a richiesta.
Dimmer a pulsante o interruttore incorporato sul cavo (F50). Indice di protezione IP44 (F55).


- > **Structure:**
matt white painted metal.
- > **Diffuser:**
white roto-moulded polyethylene.
- > **Ballast:**
electronic, dimmable on request.
Switch or foot control dimmer on power cord (F50). IP44 protection (F55).

- > **Struktur:**
Metall matt weiß lackiert.
- > **Diffusor:**
Polyethylen hergestellt im Rotationsspritzgussverfahren.
- > **Vorschaltgerät:**
elektronisch, dimmbar auf Wunsch.
Schalter oder Schnur-Zwischen-Dimmer (F50). Schutzklasse IP44 (F55).

- > **Structure:**
métal verni blanc mat.
- > **Diffuseur:**
polyéthylène roto blanc opalin.
- > **Ballast:**
électronique, réglable sur demande.
Interrupteur ou variateur sur câble (F50). Protection IP44 (F55).

- > **Estructura:**
metal barnizado blanco opaco.
- > **Difusor:**
polietileno rotacional blanco.
- > **Reactór:**
Bobina de reacción con dimmer opcional.
Cable con interruptor o dimmer (F50). Protección IP44 (F55).

Model F50.F55



Colors



Light data



1x23W FBT E27

1x32W FSMH GX24q-3

1x42W FSMH GX24q-4

mm 2800